

Excavatrice 5,5 tonnes Kubota

NO. DE FICHE

**INT-18-
EX55T-KUB**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	U55	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1450	Tonnes	5,5T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	68 Li
Hauteur déversement max.	13'3"	Hauteur	101"
Creusage profondeur max.	11'10"	Largeur	5'6"
Largeur chenilles	16"	Longueur	18'
Contrepoids	3'6"	Poids	12535lbs



Hauteur du point de levage	Capacité de levage sur lame avant abaissée			Capacité de levage sur le côté		
	12'	16'	MAX	12'	16'	MAX
10'	2620lbs	X	X	2070lbs	X	X
8'	2920lbs	2510lbs	2330lbs	2010lbs	1270lbs	1190lbs
4'	3700lbs	2700lbs	2470lbs	1850lbs	1220lbs	1090lbs
0'	4070lbs	2750lbs	2570lbs	1740lbs	1180lbs	1110lbs

Applications	Ce qui n'est pas recommandé
<ul style="list-style-type: none"> * Excavatrice intermédiaire. Cabine fermée. * Travaux excavation tout genre. * Entrée d'eau souterraine, terrassement, drains * Force arrachement; godet: 11177lbs flèche: 6261lbs 	<ul style="list-style-type: none"> * Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec armature (acier), souches, très grosses roches

Accessoires possibles	Remarques
<ul style="list-style-type: none"> * Godet à fossé inclus largeur 48" * Godet à creuser inclus largeur 30 " * Pouce hydraulique inclus * Gallonage pompe auxiliaire: 19,8 GPM pour accessoires * Marteau hydraulique 4-5,5T (220-1200) Disponible sur demande 	<ul style="list-style-type: none"> * Modèle U contrepoids très limité, compacte, convient aux espaces restreints. * Consommation carburant dépend de son utilisation et application. * Plein régime on peut dire un plein par jour. Approximatif 68li./10hrs = 6,8li/hre approx